



Alle Angaben ohne Gewähr

Schmierung u Motoröl

Öl Typ API SH (oder höher) und JASO MA halb oder vollsynthetisch 10W / 40 oder 10W / 50 Füllmenge trocken 3 l / nass mit Filter 2,6 l / nass ohne Filter 2,4 l

| | |
|---------------------|------|
| Ölablassschraube | 25Nm |
| Ölfilter an Adapter | 10Nm |

Kühlsystem

Mischung 50/50% Typ Mobil Antifreeze
Gefrierpunkt -35°C
Füllmenge Daytona 675 2,4l
Füllmenge Street Triple 675 2,2l

Ventilspiel

Einlass 0,10 – 0,20 mm
Auslass 0,275 – 0,325 mm

Zündanlage

Kerzen Typ NGK CR9EK Elektrodenabstand 0,7 mm
Anzugsmoment 12Nm
Batterietyp Daytona 675 YT7B - BS 12V 6,5Ah
Batterietyp Street Triple 675 YTX9 - BS 12V 8Ah

Bremsen

Qualität DOT 4 Stärke Bremsscheiben 5 mm Servicelimit 4,5 mm

Endantrieb

RK O-Ring Übersetzung 16/47 106 Kettenglieder
Durchhang 35 – 40 mm

Antrieb u Reifen

| | | | |
|-------------------------------|----------|--------------------|---------|
| Luftdruck kalter Reifen Vorne | 2,35 bar | Hinten Daytona 675 | 2,5 bar |
| Hinten Street Triple 675 | 2,9 bar | | |
| Hinteres Kettenrad | 55Nm | | |
| Kettenschutz | 9Nm | | |
| Schleifschutz | 9Nm | | |



Alle Angaben ohne Gewähr

Hinterrad

| | |
|---------------------------|-------|
| Hinterrad Achsmutter | 110Nm |
| Obere Schraube Federbein | 48Nm |
| Untere Zug/Druckstrebe je | 48Nm |

Gabel u Lenke

| | |
|-----------------------------------|------|
| Untere Gabelbrücke Klemmschrauben | 20Nm |
| Obere Gabelbrücke Klemmschrauben | 26Nm |
| Lenkerklemmschrauben vorne | 26Nm |
| Lenkerklemmschrauben hinten | 26Nm |

Vorderrad

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Vorderradachsmutter | 65Nm |
| Bremsscheibenschrauben | 22Nm |
| Bremssattelschrauben (Daytona) | 28Nm (35Nm) |
| Vorderachsklemmschrauben | 22Nm |

Zylinderkopf

| | |
|------------------------------------|------|
| Nockenwellendeckel am Zylinderkopf | 10Nm |
| Oberer Steuerkettenspanner | 9Nm |
| Zylinderkopf an Kurbelgehäuse M6 | 10Nm |

Kraftstoffsystem Auspuff u Airbox

| | |
|--------------------------------|-------|
| Tank am Rahmen vorne u hinten | 9Nm |
| Tankdeckel | 4Nm |
| Airbox Deckel | 1,5Nm |
| Lambdasonde | 25Nm |
| Auspuffkrümmer am Zylinderkopf | 19Nm |
| Auspuffschelle | 10Nm |

Rahmen

| | |
|----------------------------------|------|
| Fußrastenaufnahme am Rahmen | 27Nm |
| Motorblock am Rahmen | 48Nm |
| Seitenständer Befestigungswinkel | 45Nm |
| Seitenständer Lagerbolzen | 20Nm |



Alle Angaben ohne Gewähr

Verkleidung

Verkleidung hinten am Rahmen 3Nm

Kotflügel vorne an Gabel 6Nm

Windschutzscheibefestigung Daytona 675 0,5Nm

Kennzeichenhalterung an Hilfsrahmen Street Triple 675 20Nm

Kennzeichenhalterung an Schalldämpfer Daytona 675 12Nm

TRIUMPH Street Triple 675 / Daytona 675